



Våra säkerhetsfilmer

Här hittar ni våra filmer. Hittar ni inte den film ni söker kan vi montera flera lager med olika sorters film, därför blir vårt sortiment obegränsat.

TRANSPARENTA SÄKERHETSFILMER

Gör dina fönster säkrare och stoppar glaset från att explodera vid slag, explosion eller eldsvåda samtidigt som den förblir helt genomskinlig. Utmärkt för stora ytor och uppfyller den europeiska normen EN 12600.

Produktnamn	Tjocklek	Klassning	Utvändig	Garanti
Clear Safe 4c / XC	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	ja	10år/3år
Clear Safe 8c / XC	8mil (0.24mm)	EN 12600 1B1	ja	10år/3år
Clear Safe 12c	12mil (0.35mm)	EN 12600 1B1	nej	10år
Clear Safe 18c	18Mil (0.24mm)	EN 356 P2A	nej	10år

KOMBINATION SOLFILM + SÄKERHETSFILMER

Säkerhetsfilmen i kombination med solfilm minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som mycket av dagsljuset släpps igenom. Den minskar det bländande solljuset avsevärt och den neutrala/tonade alternativ spegeleffekten förhindrar insyn och ger fasaden ett modernt utseende. Denna film gör glasrutorna säkrare och förhindrar att glaset skulle explodera om det skulle utsättas för slag eller explosion. Den uppfyller den europeiska standarden EN 12600.

Produktnamn	Tjocklek	Klassning	Färg	Ljusinsläpp	Värme- reduktion	Utvändig	Garanti
Silver 470c	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	Silver	30%	68%		
Silver 480c	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	Silver	20%	80%	nej	10år
Silver 880c	8mil (0.24mm)	EN 12600 1B1	Silver	20%	80%	nej	10år
Neutral 440c	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	Neutral	63%	37%	nej	10år
Neutral 460c	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	Neutral	35%	52%	nej	5år
Matt Vit Security	4Mil (0.125mm)	EN 12600 2B2	Frostad	71%	28%	nej	5år 10år

ANTI-GRAFFITI FILM

Anti-graffiti skyddar mot graffiti och "tags" och ger därmed ett gott skydd mot vandalisering som t.ex. repning och etsning. Enkel att installera och byta ut och är dessutom klassad som skyddsfilm eftersom den förhindrar att glaset exploderar vid explosion eller slag.

Produktnamn	Tjocklek	Klassning	Färg	Utvändig	Garanti
Clear 4C / XC G	4mil (0.12mm)	EN 12600 2B2	Klar	ja	5år/5år
Protec 6 C	6mil (0.185mm)	EN 12600 2B2	Klar	nej	5år

KLASSNINGAR

P2A	för explosionsskydd
1B1	för inbrottsskydd
2B2	för personsäkerhet